

CUBE 70 MC



EN Diesel fuel dispensers with multi-user meter

CUBE 70 MC has been designed and manufactured to cater for the demand for a compact diesel-fuel dispenser for private use that is easy to install, ensures fast and precise dispensing and can only be used by qualified personnel. A dedicated software permits exporting data to a PC.

The compact body contains the nozzle holder, the pump and the meter.

The electronic unit is able to control up to 50 users, including by means of a magnetic key, and permits dispensing with preselection. Data can be downloaded into a PC both by means of the magnetic key and by cable connection.

CUBE 70 MC can be fitted to a wall, directly on the tank by means of the quick coupling or on a column. In terms of low running costs, compact dimensions and flexibility, together with all-round efficiency, CUBE 70 MC is a truly unique dispenser.

Users 50 ÷ 120

Flow rate 70 l/min

Accuracy +/- 0,5%

Performance specifications

- Flow rates from 70 l/min.
- Pre-selected dispensing.
- Accuracy: ± -0.5 % within flow rate range.
- Local memory capable of storing data for the last 200 deliveries.
- Can accept vehicle registration numbers and odometer readings.
- Records date and time of dispensing.
- Magnetic keys for user identification.

Available:

Dedicated software for making printouts of dispensing details and individual user summaries.



Pedestal:

Grey
Code: F1270800A

Specifications

- Vane pump with built-in bypass.
- Induction motor with overheating protection.
- Mesh filter in the pump intake.
- Pulser meter with oval gears.
- Automatic nozzle with swivel joint and 4-metre diesel fuel tube.
- Electronic control unit with display and keypad for entering code numbers.
- Magnetic key for user identification (optional).
- Cable connection to a PC up to 800 m away (optional).



Display save integrated



Kit lock (optional)
Code: R12738000
(Key lock not included)




Available with:

DC versions (available)



Kit wall support

Code: R12737000




Kit H2O filter

Code:
F00611A00



2" Quick coupling

Code:
R08930000



CUBE

70 MC

Code	Description	Pump	Flow rate		AC		Meter	I	H ₂ O filter	PC	Users	Nozzle	Weight kg	Packaging mm		
		mod.	l/min	gal/min	Volt/Hz	Volt	Watt									
F0059400B	Cube 70 MC	D	Panth 72	70	18	230/50	-	550	K600	1"G	-	●	50	A	25	400x400x460
F0059418A	Cube 70 MC (110V)	D	Panth 72	68	18	110/60	-	550	K600	1"NPT	-	●	50	A	25	400x400x460
F0059413A	Cube 70 MC DC 12V	D	Panth DC	56	15	-	12	360	K600	1"G	-	●	50	A	25	400x400x460
F0059414A	Cube 70 MC DC 24V	D	Panth DC	70	18	-	24	500	K600	1"G	-	●	50	A	25	400x400x460
F0059415A	Cube 70 MC 120 UT	D	Panth 72	70	18	230/50	-	550	K600	1"G	-	●	120	A	25	400x400x460
F0059404B	Cube 70 MC 230/60	D	Panth 72	68	18	230/60	-	550	K600	1"G	-	●	50	A	25	400x400x460

→ All models without pedestal (optional)

Upon request it is available with different tension and 60 Hz frequency

IT Distributori per carburanti Diesel con contalitri multiutente
CUBE 70 MC è studiata e realizzata per rispondere alla richiesta di un distributore di gasolio ad uso privato compatto, di facile installazione, che permetta di eseguire erogazioni veloci e precise, utilizzabile solo da personale abilitato. Un software dedicato permette di esportare i dati su PC.

Una carrozzeria compatta contiene il portapistola, la pompa ed il contalitri.

La centralina elettronica è in grado di gestire fino a 50 utenti, anche tramite chiave magnetica, permette di fare erogazioni in preselezione. È possibile scaricare i dati su PC sia per mezzo della chiave magnetica che tramite collegamento via cavo. La CUBE 70 MC può essere installata a parete, direttamente sul serbatoio attraverso l'attacco rapido oppure su colonna. L'economicità, la compattezza e la flessibilità unitamente alla completezza delle prestazioni fanno della CUBE 70 MC un distributore unico nel suo genere.

Prestazioni

Portate da 70 l/min.
Erogazioni in preselezione.
Precisione +/- 0.5 % nel campo di portata.
Memoria locale delle ultime 200 erogazioni eseguite.
Possibilità di inserire il codice automezzo (registration number) ed il chilometraggio (odometer).
Gestione data e ora dell'erogazione.
Chiave magnetica per riconoscimento utente.

Caratteristiche costruttive

Pompa a palette con bypass incorporato.
Motore ad induzione provvisto di protezione termica per surriscaldamento.
Filtro a rete in aspirazione pompa.
Contalitri Pulser ad ingranaggi ovali.
Pistola automatica con raccordo girevole e tubo gasolio di 4 metri.
Centralina elettronica con tastiera e display per inserimento codici.
Chiave magnetica per riconoscimento codici (optional).
Collegamento a PC via cavo fino a 800 metri di distanza (optional).
A richiesta:
Software dedicato con la possibilità di eseguire stampe dei dettagli delle erogazioni e sommarizzate per utente.

FR Distributeurs pour carburants Diesel avec compteur multi-utilisateurs

CUBE 70 MC est conçu et réalisé pour répondre à la requête d'un distributeur de gasoil à usage privé, compact, à l'installation aisée et qui puisse permettre d'effectuer des distributions rapides et précises uniquement par un personnel habilité. Un logiciel spécial permet d'exporter les données sur ordinateur. Une carrosserie compacte contient le porte-pistolet, la pompe et le compteur. L'unité de contrôle est en mesure de gérer jusqu'à 50 utilisateurs, même par clé magnétique, elle permet d'effectuer des distributions en préselection. Il est possible de décharger les données sur ordinateur aussi bien par clé magnétique que par connexion par câble. CUBE 70 MC peut être installé au mur, directement sur le réservoir au moyen de l'attelage rapide ou bien sur colonne. L'économie, la compactité, la flexibilité ainsi que l'ensemble des performances font de CUBE 70 MC un distributeur unique dans son genre.

Performances

Débit de 70 l/min.
Distributions en préselection.
Précision +/- 0.5% dans la plage de débit.
Mémoire locale jusqu'aux 200 dernières distributions réalisées.
Possibilité d'introduire le code véhicule et le kilométrage.
Gestion de la date et de l'heure de la distribution.
Clé magnétique pour reconnaissance utilisateur.

Caractéristiques de construction

Pompe à palettes avec by-pass incorporé. Moteur à induction, équipé de protection thermique en cas de surchauffe. Filtre à grille sur l'aspiration de la pompe. Compteur Pulser à engrenages ovalés.
Pistolet automatique avec raccord pivotant et tuyau gasoil de 4 mètres.
Unité de commande avec clavier et affichage pour introduction des codes.
Clé magnétique pour reconnaissance des codes (option).
Connexion à l'ordinateur par câble jusqu'à 800 mètres de distance (option).
Options:
Logiciel dédié, offrant la possibilité de procéder à une impression des détails des distributions, éventuellement additionnés par utilisateur.

DE Zapfsäulen für Dieselkraftstoffe mit Literzähler für mehrere Nutzer

Um dem Wunsch nach einer kompakten, leicht aufzustellenden Dieselkraftstoff-Zapfsäule für Privatgebrauch gerecht zu werden, die schnelle und exakte Abgaben ermöglicht und nur von befähigtem Personal benutzt werden kann, wurde CUBE 70 MC verwirklicht. Eine spezielle Software erlaubt es, die Daten in den PC zu exportieren. In einem kompakten Gehäuse befinden sich der Pistolenhalter, die Pumpe und der Literzähler. Die elektronische Steuereinheit ist imstande, bis zu 50 Nutzern zu verwalten und ermöglicht Abgaben mit Voreinstellung. Anhand des Magnetschlüssels sowie der Kabelverbindung lassen sich die Daten auf den PC übertragen. CUBE 70 MC lässt sich an der Wand, mit Hilfe des Schnellanschlusses direkt am Tank oder an der Säule anbringen. Die Wirtschaftlichkeit, Kompaktheit und Vielseitigkeit, gemeinsam mit der Vollkommenheit der Leistungen machen CUBE 70 MC zu einer in ihrer Art einzigen Zapfsäule.

Leistungen

Förderleistungen von 70 l/Min. Abgaben mit Voreinstellung. Genauigkeit +/- 0,5 % im Förderleistungsbereich.
Lokale Speicherung bis zu den letzten 200 getätigten Abgaben. Möglichkeit zur Eingabe des Fahrzeugcodes und des km-Standes.
Verwaltung des Datums und der Uhrzeit der Abgabe.
Magnetschlüssel zur Nutzererkennung.

Baumerkmale

Flügelpumpe mit eingebautem Bypass.
Induktionsmotor mit Thermorelais gegen Überhitzung. Netzfilter an der Saugseite der Pumpe.
Pulser Literzähler mit ovalen Rädern. Automatische Pistole mit Drehanschluß und 4 m langem Dieselschlauch.
Elektronische Steuereinheit mit Tastatur und Display zur Codeeingabe. Magnetschlüssel zur Codeerkennung (Option).
Kabelverbindung mit dem PC bis zu 800 m Entfernung (Option).
Optionen:
Spezielle Software mit Möglichkeit zum Ausdrucken der Einzelheiten der Abgaben und Gesamtmengen pro Nutzer.

ES Surtidores para carburantes Diesel con cuentalitros multiusuario

La CUBE 70 MC ha sido estudiada y realizada a fin de responder a la demanda de un surtidor de gasóleo para uso privado, compacto y fácil de instalar, que permita efectuar suministros rápidos y precisos, utilizable sólo por personal habilitado.
Un software dedicado permite exportar los datos a PC. El portapistola, la bomba y el cuentalitros están contenidos en una carrocería compacta. La unidad electrónica de control, capaz de gestionar hasta 50 usuarios, también por medio de llave magnética, permite efectuar suministros en preselección. Los datos pueden ser descargados en PC tanto por medio de la llave magnética como mediante conexión por cable.
La CUBE 70 MC puede ser instalada en la pared, directamente sobre el depósito, a través de la unión rápida, o bien sobre columna. La economicidad, la compactabilidad y la flexibilidad, junto con lo completo de sus prestaciones, hacen de la CUBE 70 MC un surtidor único en su género.

Prestaciones

Caudales de 70 l/mín.
Suministros en preselección.
Precisión +/- 0,5 % en el campo de caudal. Memoria local de hasta los últimos 200 suministros efectuados. Posibilidad de introducir el código vehículo y el kilometraje.
Gestión de la fecha y la hora del suministro.
Llave magnética para reconocimiento de usuario.

Características constructivas

Bomba de paletas con válvula de bypass incorporada. Motor de inducción dotado de protección térmica para sobrecalentamiento. Filtro en malla en la aspiración de la bomba. Cuentalitros Pulser de engranajes ovalados.
Pistola automática con unión giratoria y tubo gasóleo de 4 metros.
Unidad de control electrónica con teclado y display para introducción de códigos. Llave magnética para reconocimiento de códigos (opcional).
Conexión a PC por cable hasta 800 metros de distancia (opcional).
Accesorios opcionales:
Software dedicado con la posibilidad de efectuar impresiones de los detalles de los suministros y resumidos por usuario.

The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.



PIUSI S.p.A.
46029 Suzara (Mantova) Italy
Tel. +39-0376.534561
Fax: +39-0376.536393
E-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

