

[illegible]

INTEGRAZIONE

Il sistema di gestione delle informazioni è organizzato in modo da consentire la comunicazione tra i diversi livelli della gerarchia organizzativa, garantendo la trasparenza e la responsabilità.

La struttura organizzativa è basata su una gerarchia di funzioni, con la responsabilità assegnata a specifici livelli di gestione.

La struttura organizzativa è basata su una gerarchia di funzioni, con la responsabilità assegnata a specifici livelli di gestione.



INTEGRAZIONE

Il sistema di gestione delle informazioni è organizzato in modo da consentire la comunicazione tra i diversi livelli della gerarchia organizzativa, garantendo la trasparenza e la responsabilità.

La struttura organizzativa è basata su una gerarchia di funzioni, con la responsabilità assegnata a specifici livelli di gestione.

La struttura organizzativa è basata su una gerarchia di funzioni, con la responsabilità assegnata a specifici livelli di gestione.



[illegible][illegible]

Temperatura di esercizio (°C)	<	-30	+70
Pressione di servizio alla flangia (MPa)	bar	0-2 (0,65 MPa max per 20°C)	0-2 (1,6 MPa max per 20°C)
Fluidi compatibili		Chl	Gasolio
Campo di visibilità	(m)	10 - 20000	3 - 5,75
Pressione (nel campo di portata)			-1/ 0,5
Equivalenza			0,75%
Peso	kg	3	3
Velocità lineare di ingresso ed uscita		1/2" BSP / NPT	1" BSP / NPT
Alimentazione fluidi	3 x 1/8 Verh	Tipa dcl	3 x 1/8 Verh
Durata più prevista	da 30 MESH		da 30 MESH

