

T6720

NAFTA/20 82N

Dorngefertigter Saug- und Druckschlauch für Kraftstoffe.

Mandrel built oil suction and delivery hose suitable for petroleum products.



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes synthetisches Gummi, beständig gegen Mineralöl und Kraftstoffe mit max. 50% Aromatenanteil.
Einlagen	Synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspirale.
Decke	Schwarzes, glattes Gummi, abrieb-, öl-, benzin- ozon- und witterungsbeständig. Elektrisch leitfähig. Stoffgemustert. Flammenbeständig gemäß TRbF – 131 – Teil 2 - § 5.5
Betriebsdruck	20 bar
Soll-Platzdruck	60 bar
Temperatur	- 20 °C + 70 °C
Markierung	☞ HD OIL SUCTION 20 BAR (in braun Schrift)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth Nitrile rubber, resistant to mineral oils and fuels with max. 50% aromatic content.
Reinforcement	High tensile textile plies and embedded steel wire helix.
Cover	Black, smooth anti-static Chloroprene Rubber Blend, abrasion, oil, fuel, ozone and weather resistant. Flame resistant according TRbF – 131 – Teil 2 - § 5.5
Working Pressure	20 bar
Nominal Burst Pressure	60 bar
Temperature	- 20 °C + 70 °C
Marking	☞ HD OIL SUCTION 20 BAR (in brown letters)

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight	Vakuum Vacuum	Biegeradius Bending Radius
mm	mm	mm	Kg/m	bar	mm
19	6,5	32	0,55	0,8	125
25	6,5	38	0,74	0,8	150
32	6,5	45	0,90	0,8	200
38	7,0	52	1,08	0,8	255
51	7,0	65	2,00	0,8	305
63	8,0	79	2,65	0,8	378
76	8,5	93	3,50	0,8	457
102	10,5	123	5,50	0,8	610
152	12,0	176	9,40	0,8	1,050
203	15,0	233	5,50	0,8	1220